



P5260i

Technologie d'affichage

- DLP™, Digital light processor

Résolution Native

- Native XGA (1,024 x 768)

Résolution Compressée

- Maximum UXGA (1,600 x 1,200), WSXGA+ (1,680 x 1,050)

Couleurs Typiques

- 134 Million Colors

Luminosité(ANSI lumens)

- 2,700 ANSI Lumens (Standard), 2,160 ANSI Lumens (ECO)

Taux de contraste

- 2000:1

Niveau sonore

- 31 dBA (Mode Standard), 25 dBA (mode ECO)

Poids

- 6.6 lbs (3.0Kg)

Dimension (WxDxH)

- 299 x 229 x 93 mm (11.8" x 9.0" x 3.7")

Digital Zoom

- 2x

Compatibilité Computer

IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh and iMac (Wireless and Ethernet function exclusive), and VESA Standards

- WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

Compatibilité Vidéo

- NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)

Fonction Picture in Picture (PIP)

- Non

Aspect ratio

- 4:3 (Native), 16:9

Fréquence Horizontale

- 31.5 ~ 100 kHz

Fréquence Verticale

- 56 ~ 85 Hz

Distance de Projection

- 3.3' (1.0m) ~ 39.0' (11.9m)

Écran de Projection

- 23" (58cm) ~ 300" (762cm)

Correction Keystone

- +/-40° (Vertical)

Audio

- Un haut parleur interne de 2 watts

Durée de vie de la lampe

- 3,000 Heures (Standard), 4,000 Heures (ECO)

Type de Lampe

- Lampe Osram 200 W P-VIP remplaçable par l'utilisateur

Consommation électrique

- 255 Watts (En fonction), 14 Watts (en Standby)

I/O connectors

Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, DVI (HDCP) x 1,

- HDMI (Video, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Analog RGB (D-sub) x 1, Network Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Type B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1, 802.11b/g wireless technology, Ethernet port (RJ45) x 1, Wireless antenna connector (SMA) x 1

Accessoires

Câble d'alimentation, CâbleVGA , Câble Composite video , Câble DVI Télécommande 2 x plies pour la

- télécommande, Housse de transport, Guide d'utilisateur(CD-ROM), Guide de démarrage rapide, Carte de sécurité Antenne Déattachable Wireless PnP token holder.

Montage plafond

- Oui

Garantie

- Tous les vidéo projecteurs ACER sont garantis 2 ans (enlèvement et re-livraison sur site à la charge d'ACER) et 90 jours pour la lampe.

[Print this page](#)