

# Des images de taille gigantesque!



Design racé & de petite taille, le DS306 vous permet de transformer n'importe quelle pièce en salle de projection. Plongez au cœur de l'action de vos films ou de vos jeux vidéos grâce à des images de taille gigantesque et aux couleurs impressionnantes !

- Look branché : léger et compact, il s'intègre au sein de n'importe quel environnement
- Connectique permettant le branchement de PC, Vidéo, DVD ou consoles de jeux
- Coût d'entretien faible : technologie sans filtre
- Luminosité de 2000 Lumens : les moindres détails vous sont révélés
- Technologie d'amélioration des couleurs et contraste de 2000 :1 : les couleurs sont naturelles et éclatantes
- **Avec Optoma, la qualité des couleurs ne s'altère pas avec le temps\***


## Facile à utiliser

- Télécommande complète avec pointeur laser et gestion de la souris
- 5 modes pré-réglés pour obtenir facilement et immédiatement la meilleure mise au point possible
- Gain de temps grâce à sa fonction mise en route/arrêt rapide (15s)

- Mise en route & arrêt rapide
- Haut Parleurs intégrés pour un usage multimédia

La technologie Optoma d'amélioration des couleurs optimise la précision des couleurs et permet d'obtenir des couleurs plus saturées.

**Avec Optoma, la qualité des couleurs ne s'altère pas avec le temps\***



Technologie Optoma d'amélioration des couleurs



#### Télécommande du DS306

- 1 Gestion de la souris
- 2 Correction Trapèze Vertical
- 3 Contrôle du volume
- 4 Ajustement Luminosité
- 5 Ajustement Contraste
- 6 Masquage Image
- 7 Sélection directe de la source

#### Connectique du DS306

- 8 Entrée VGA- Composante & Périétrel via adaptateur
- 9 Composite
- 10 S-Vidéo
- 11 Entrée Audio
- 12 USB (pour gestion de la souris)



## Caractéristiques Techniques

	DS306
Résolution Native	SVGA (800 x 600)
Résolution Compressée	SXGA (1280 x 1024)
Luminosité	2000 Lumens
Contraste	2000:1
Niveau Sonore	30dB
Système de projection	Technologie 0.55" DLP® de Texas Instruments**
Poids	2 kg
Dimensions (L x P x H)	259 x 188 x 71.5 mm
Télécommande	Télécommande Infra rouge avec gestion de la souris et pointeur laser
Entrées	VGA Composante via adaptateur Périétrel via adaptateur S-Vidéo Composite Audio Stéréo Jack RCA 3.5mm USB (pour gestion de la souris)
Audio	Haut Parleur 1 x 1W
Rapport d'aspect	Natif 4:3, Compatible 16:9
Correction Trapézoïdale	± 18 Degrés (Vertical)
Menu	16 Langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, polonais, hollandais, russe, finlandais, suédois, grec, norvégien/danois, hongrois, tchèque & arabe
Compatibilité Vidéo	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i
Uniformité	85%
Nombre de Couleurs	16.7 Millions
Optique	F=2.41 ~ 2.55, f=21.79 ~ 23.99mm, Focus manuel 1.1x
Rapport de projection	1.95 ~ 2.15:1 (Distance de Projection / Largeur de l'image projetée)
Distance de projection	De 1.2 à 12m
Taille de l'image	0.70 - 7.70m (Diagonale 4:3)
Fréquence de balayage horizontal	15 - 100kHz
Fréquence de balayage vertical	43 - 85Hz
Alimentation électrique	100-240V, 50-60Hz
Puissance électrique	260W Maximum, mode veille < 10W
Conditions de fonctionnement	De 5° à 40°C, Humidité maximum 80%, Altitude Maximum 3000m
Sécurité	Encoche Kensington, protection par mot de passe
Accessoires (en Standard)	Cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, câble USB, Télécommande (avec piles), guide de démarrage rapide, Manuel utilisateur (CD), carte de garantie et DEEE
RoHS	Conforme
Garantie de la lampe	6 mois ou 1000 heures, au premier des deux termes échus
Garantie	1 an retour atelier

#### DS306 - Distance de projection 1.2 - 12m (Format 4:3)

Distance de projection (m)	Largeur Image max (m)	Largeur Image min (m)	Hauteur Image max (m)	Hauteur Image min (m)	Diagonale max (m)	Décalage vertical image max (m)
1.20	0.62	0.56	0.46	0.42	0.77	0.07
2.00	1.03	0.93	0.77	0.70	1.28	0.13
2.50	1.28	1.16	0.96	0.87	1.60	0.14
3.00	1.54	1.40	1.16	1.05	1.92	0.17
4.00	2.05	1.86	1.54	1.40	2.57	0.23
5.00	2.56	2.33	1.93	1.75	3.21	0.29
6.00	3.08	2.79	2.31	2.10	3.85	0.35
7.00	3.59	3.26	2.70	2.45	4.49	0.40
8.00	4.10	3.72	3.08	2.80	5.13	0.46
9.00	4.62	4.19	3.47	3.15	5.77	0.52
10.00	5.13	4.65	3.86	3.50	6.42	0.58
11.00	5.64	5.12	4.24	3.85	7.06	0.64
12.00	6.15	5.58	4.63	4.20	7.70	0.69

A titre indicatif uniquement

Le DS306 est compatible 16:9 & 4:3. En cas de projection d'une image 16:9 ou 4:3, les tailles d'image max/min largeur/ hauteur et décalage d'image sont différentes des chiffres dans le tableau ci-dessus. Données à titre indicatif uniquement

Optoma recommande les écrans Panoview

**Panoview**  
www.panoview.eu

**Optoma France**  
Bâtiment E, 81-83 avenue Edouard Vaillant, 92 100 Boulogne Billancourt  
**www.optoma.fr**

\*Optoma garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, la qualité de la couleur Optoma DLP® ne sera pas différente de celle offerte par un vidéo projecteur Optoma neuf de modèle équivalent. Merci de noter que des lampes usées peuvent donner lieu à de légères différences. (1) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est abîmé suite à une mauvaise utilisation. (2) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est utilisé dans des environnements industriels ou commerciaux au sein desquels la poussière ou la fumée sont excessives. (3) Cette garantie peut être annulée si la luminosité est inférieure au 50% indiquée sur la notice ou si le vidéo projecteur ne fonctionne pas à cause d'autres dysfonctionnements. \*\*La durée de vie de la lampe est fonction des conditions de température et d'humidité de l'environnement ainsi que des conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. Copyright © 2007, Optoma Europe Ltd. Tous les autres noms de produit et noms de sociétés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrés en tant que marques par leurs propriétaires respectifs. Sauf erreur ou omission, afin d'améliorer de façon continue les caractéristiques de nos produits, celles-ci sont susceptibles d'évoluer à tout instant, sans notification préalable. DLP® et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.