


**EP721i**  
 Projecteur DLP®

## Son design n'est pas son seul atout !



L'EP721i ne vous propose pas seulement son look branché, mais aussi des performances fantastiques ! Réalisez facilement des présentations attractives grâce à sa forte luminosité de 2500 ANSI Lumens et impressionnez votre auditoire par la qualité de ses couleurs.

- Luminosité de 2500 ANSI Lumens : les moindres détails vous sont révélés
- Look branché : léger et compact, vous pouvez l'utiliser à la fois de façon nomade ou en installation
- La technologie Brilliant Color™ associée à un contraste de 2000:1 offrent une colorimétrie encore plus performante. - Couleurs Constantes 5 ans\*
- Avec Optoma, la qualité de l'image offrira le même nombre de pixels pendant 5 ans\*\*\*
- Connectique analogique et numérique comprenant DVI, HDMI et 2 VGA
- Rallongement de la durée de vie de la lampe : après un laps de temps prédéfini pendant lequel aucune source n'est détectée, l'appareil s'arrête automatiquement.


### Facile à utiliser

- Télécommande complète avec pointeur laser et gestion de la souris
- 5 modes pré-réglés
- Gain de temps grâce à sa fonction mise en route/arrêt rapide (15s)

- Liste de commandes RS232 étendue pour des installations AV
- Sécurité par mot de passe

Roue Chromatique 5 segments pour un excellent rendu des couleurs

Avec Optoma, la qualité des couleurs ne s'altère pas avec le temps\*



#### Télécommande de l'EP721i

- 1 Pointeur Laser
- 2 Gestion de la souris
- 3 Correction Trapèze Vertical
- 4 Contrôle du volume
- 5 Ajustement Luminosité
- 6 Masquage Image
- 7 Sélection directe de la source

#### Connectique de l'EP721i

- 8 Retour Ecran
- 9 Entrée VGA- Composante & PériTel via adaptateur
- 10 DVI-I – HDMI & VGA via adaptateur
- 11 S-Vidéo – Composite via adaptateur
- 12 Entrée Audio
- 13 RS232
- 14 USB (pour gestion de la souris)



## Caractéristiques Techniques

	EP721i	
Résolution Native	SVGA (800 x 600)	
Résolution Compressée	Jusqu'à UXGA (1600 x 1200)	
Luminosité	2500 ANSI Lumens	
Contraste	2200:1	
Niveau Sonore	30dB	
Système de projection	Technologie 0.55"DLP® de Texas Instruments	
Poids	2 kg	
Dimensions (L x P x H)	259 x 188 x 71.5 mm	
Télécommande	Télécommande Infra rouge avec gestion de la souris et pointeur laser	
Entrées	DVI-I HDCP	HDMI via adaptateur
		2ème VGA via adaptateur
	VGA	Composante via adaptateur
		PériTel via adaptateur
	S-Vidéo	Composite via adaptateur
	Audio Stéréo Jack RCA 3.5mm	
	USB (pour gestion de la souris)	
Contrôle	RS232 Mini DIN 3 Pin	
Sortie	PC D-Sub 15 broches (Retour Ecran)	
Audio	Haut Parleur 1 x 1W	
Rapport d'aspect	Natif 4:3, Compatible 16:9	
Correction Trapézoïdale	± 40 Degrés (Vertical)	
Menu	16 Langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, polonais, hollandais, russe, finlandais, suédois, grec, norvégien/danois, hongrois, tchèque & arabe	
Compatibilité Vidéo	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i	
Uniformité	85%	
Nombre de Couleurs	16.7 Millions	
Optique	F=2.41 ~ 2.55, f=21.79 ~ 23.99mm, Focus manuel 1.1x	
Rapport de projection	1.95 ~ 2.15:1 (Distance de Projection / Largeur de l'image projetée)	
Distance de projection	1.2 - 12m	
Taille de l'image	0.70 - 7.70m (Diagonale 4:3)	
Fréquence de balayage horizontal	15 - 100kHz	
Fréquence de balayage vertical	43 - 85Hz	
Alimentation électrique	100-240V, 50-60Hz	
Puissance électrique	237W BRIGHT mode <10W Standby mode 211W STD mode <10W Standby mode	
Conditions de fonctionnement	De 5° à 40°C, Humidité maximum 80%, Altitude Maximum 3000m	
Sécurité	Encoche Kensington, protection par mot de passe	
Accessoires (en Standard)	Cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, adaptateur S-Vidéo/Composite, câble USB, Télécommande (avec piles), sacoche de transport, guide de démarrage rapide, Manuel utilisateur (CD), carte de garantie et DEEE	
RoHS	Conforme	
Garantie de la lampe	6 mois ou 1000 heures, au premier des deux termes échus	
Couleurs Constantes*	5 ans	
Garantie	3 ans sur site	

#### EP721i Distance de projection 1.2 - 12m (Format 4:3)

Distance de projection (m)	Largeur Image max (m)	Largeur image min (m)	Hauteur Image max (m)	Hauteur Image min (m)	Diagonale 4:3 max (m)	Décalage vertical image max (m)
1.20	0.62	0.56	0.46	0.42	0.77	0.07
2.00	1.03	0.93	0.77	0.70	1.28	0.12
2.50	1.28	1.16	0.96	0.87	1.60	0.14
3.00	1.54	1.40	1.16	1.05	1.92	0.17
4.00	2.05	1.86	1.54	1.40	2.57	0.23
5.00	2.56	2.33	1.93	1.75	3.21	0.29
6.00	3.08	2.79	2.31	2.10	3.85	0.35
7.00	3.59	3.26	2.70	2.45	4.49	0.40
8.00	4.10	3.72	3.08	2.80	5.13	0.46
9.00	4.62	4.19	3.47	3.15	5.77	0.52
10.00	5.13	4.65	3.86	3.50	6.42	0.58
11.00	5.64	5.12	4.24	3.85	7.06	0.64
12.00	6.15	5.58	4.63	4.20	7.70	0.69

A titre indicatif uniquement

L'EP721i est compatible 16:9. En cas de projection d'une image 16:9, les tailles d'image max/min largeur/hauteur et décalage d'image sont différentes des chiffres dans le tableau ci-dessus. Données à titre indicatif uniquement

Optoma recommande les écrans Panoview

**Panoview**  
www.panoview.eu

\*Optoma garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, la qualité de la couleur Optoma DLP ne sera pas différente de celle offerte par un vidéo projecteur Optoma neuf de modèle équivalent. Merci de noter que des lampes usées peuvent donner lieu à de légères différences. (1) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est abîmé suite à une mauvaise utilisation. (2) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est utilisé au sein d'un environnement où la fumée ou la poussière est excessive. (3) Cette garantie peut être annulée si la luminosité est inférieure au 50% indiquée sur la notice ou si le vidéo projecteur ne fonctionne pas à cause d'autres dysfonctionnements. \*\*La durée de vie de la lampe est fonction des conditions de température et d'humidité de l'environnement, ainsi que des conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. Copyright © 2008, Optoma Europe Ltd. Tous les autres noms de produits et noms de sociétés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrés en tant que marques par leurs propriétaires respectifs. \*\*\* Optoma garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, la qualité de l'image DLP® offrira le même nombre de pixels pendant 5 ans. (1) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est abîmé suite à une mauvaise utilisation. (2) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est utilisé au sein d'un environnement où la fumée ou la poussière est excessive. Sauf erreur ou omission, afin d'améliorer de façon continue les caractéristiques de nos produits, celles-ci sont susceptibles d'évoluer à tout instant, sans notification préalable. DLP®, BrilliantColor™ et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.

Optoma France

Bâtiment E, 81-83 avenue Edouard Vaillant, 92 100 Boulogne Billancourt

www.optoma.fr