Optoma EP1691

otóriotiquos toobnis

caractéristiques technique	es Téle	échargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info	
Technologie d'affichage	Technologie 0.65"DLP®	de Texas Instruments	
Résolution	Native WXGA (1280 x 768)		
Luminosité	2500 ANSI Lumens		
Contraste	2500:1		
Niveau sonore	33/36dB (mode Standard/Lumineux)		
Ratio	Natif 16:10, Compatible 16:9 & 4:3		
Poids	1.4 kg		
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées:	PC/Vidéo: DVI-D HDCP (via adapteur), 15 Pin D-sub (RVB/YPbPr/Péritel), S-Vidéo, Composite, 3.5mm Stéréo Jack, USB	
	Sorties: Contrôle:	- -	
Mode Préréglé	PC: Cinéma: Jeux: sRGB: Utilisateur:	Pour projection Ordinateur (image plus brilante) Couleur et Contraste optimisés Couleurs Brillantes Projection couleurs PC (meilleur rendu couleurs) Mémorisation paramètres personnalisés	
Résolution Maximum	WXGA+ (1440 x 900)		
Compatibilité Informatique	WXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac		
Compatibilité	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)		
Nombre de Couleurs	16.7 Million Couleurs		

Optique	f=21.3 ~ 24.5 mm, F/2.55 ~ 2.72, Focus Manuel 1.15x		
Rapport de projection	1.5 - 1.8:1		
Taille image projetée	0.79 - 9.43m (Diagonale 16:10)		
Distance de projection	1.2 - 12 mètres		
Taux de rafraichissement Horizontal	15 - 91.4kHz		
Taux de rafraichissement Vertical	43 - 87Hz		
Type de lampe	200W, 3000/2000 hours (mode standard/lumineux)		
Correction Trapézoïdale	± 30 Degrés		
Audio	1 x 1W		
Dimensions (LxPxH)	220 x 178 x 71mm		
Télécommande	Télécommande avec sélection directe des sources, gestion de la souris et pointeur laser		
Alimentation	100-240V, 50-60 Hz		
Consommation électrique	250W Maximum, Mode Veille < 5W		
Température de fonctionnement	De 5°C à 40°C, Humidité Maximum 80%, Altitude Maximum 3000m		
Uniformité	85 %		
Sécurité	Encoche Kensington, Protection par mot de passe		
Accesoires fournis en standard	Câche objectif, Câble d'alimentation, Câble VGA, Câble USB, Télécommande avec piles, Guide d'utilisation rapide, Manuel utilisateur sur CD, carte de garantie, sacoche de transport		