

**SANYO Modèle : PLC-XT35L**

Catégorie : Business & Education

Matrices : TFT polysilicium 3 x 1.0 (4:3), avec micro-lentille

Lampe : 330 W NSH (LMP-116)

Luminosité : 5000 lumens ANSI

Durée de vie des lampes : 3000 h (mode éco), 2500 h (mode normal)

Niveau sonore du ventilateur : 30 dB (mode éco), 33 dB (mode normal)

Objectif standard : livré sans objectif

Distance de projection (objectif standard) 1.2 - 10 m

Taille d'image min. (LxH): 61 x 45.7 cm

Taille d'image max. (LxH): 609 x 457 cm

Diagonale d'image min. - max.: 76.2 - 762 cm

Diagonale d'image min. - max.: 30 - 300 pouces

Taux de contraste : 1000 : 1

Résolution en pixels: 1 024 x 768 (XGA)

Niveau d'éclairage : 90 %

Largeur de bande : 100 + 140 MHz

Fréquence horizontale : 15 - 100 kHz

Fréquence verticale : 50 - 100 Hz

Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

**Connexions**

Entrée 1: DVI-D (numérique/HDCP)

Entrée 2: Sub-D 15 (RGB)

Entrée 3: 5 x BNC (RGBHV/Vidéo/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)

Entrée 4: Cinch (composite)

Entrée 5: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)

Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour l'entrée vidéo

Sortie audio: prise stéréo 3,5 mm (variable)

Retour écran: D-Sub 15 broches

Entrée de contrôle 1: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)

Entrée de contrôle 2: USB type B

Entrée de contrôle 3: Prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble)

Correction Keystone: verticale +/- 40

Lens shift : 10:0 - 1:1 vertical (valable pour LNS-S11/W10/T10/T11),

1:1 vertical (valable pour LNS-W11)

1.857:1 - 1:1.857 horizontal (valable pour LNS-S11/W10/T10/T11)

1:1 horizontal (valable pour LNS-W11)

Signal TVHD: 720p, 1035i, 1080i

Formats supportés : U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac

Zoom / Focus : selon l'objectif

Consommation électrique : 400 W (mode éco), 455 W (mode normal), 12 W (mode veille)

Tension : 100 - 240 V

Garantie : 3 ans, Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM), Garantie 90 jours pour les lampes (maxi 300 h)

Température de service: 5°C - 35 °C

Température de stockage : -10°C - 60 °C

Dimensions (L x H x p): 348.1 x 156.5 x 444 mm

Poids net: 8.1 kg

Poids brut: 12.1 kg

Dimensions emballage (L x H x P) : 490 x 370 x 590 mm

Couleur: gris

Accessoires standard : Câble de télécommande IR avec pointeur laser et fonction souris, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble USB, Câble Sub-D 15 broches, Câble souris (série), Code PIN

Accessoires en option: PJ-Net Organizer Plus II (POA-PN03), PJ-Net Organizer Plus II avec caméra vidéo (POA-PN03C), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)

Objectifs en option: Objectif standard: LNS-S11, rapport de projection : 1,62 – 2,11:1

Téléobjectifs: LNS-T10, rapport de projection : 2,12 – 3,46:1, LNS-T11, rapport de projection : 3,4 – 5,4:1

Objectifs grand angle : LNS-W10, rapport de projection : 1,24 – 1,61:1, LNS-W11, rapport de projection : 0,8:1