

**SANYO Modèle : PLC-XU75**

Catégorie : Business & Education

Matrices : TFT polysilicium 3 x 0.63 (4:3), avec micro-lentille  
Lampe : 200 W UHP (LMP-115)  
Luminosité : 2500 lumens ANSI  
Durée de vie des lampes : 3000 h (mode éco), 1500 h (mode normal)  
Niveau sonore du ventilateur : 28 dB (mode éco), 32 dB (mode normal)  
Objectif standard : F = 1.65 - 1.81 / f = 22.5 - 27 mm  
Taille d'image min. (LxH): 81 x 61 cm  
Taille d'image max. (LxH): 610 x 457 cm  
Diagonale d'image min. - max.: 101.6 - 762 cm  
Diagonale d'image min. - max.: 40 - 300 pouces  
Taux de contraste : 450 : 1  
Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)  
Résolution horizontale : 600 lignes TV  
Niveau d'éclairage : 85 %  
Largeur de bande / Fréquence :  
    Largeur de bande : 140 MHz  
    Fréquence horizontale : 15 - 100 kHz  
    Fréquence verticale : 50 - 100 Hz  
Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions :

Entrée 1: Sub-D 15 (RGB/Composante/RGB Péritel), RGB Péritel avec câble d'adaptation correspondant, voir "Accessoires en option"  
Entrée 2: Sub-D 15 (RGB) ou retour écran  
Entrée 3: Cinch (vidéo)  
Entrée 4: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo)  
Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour l'entrée vidéo  
Sortie audio: prise stéréo 3,5 mm (variable)  
Entrée de contrôle: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)  
Fonction audio : 1 W mono

Correction Keystone : verticale +/- 20  
Ratio Haut/Bas : Ratio Haut/Bas 9:1 (Haut/Bas Ratio fix )  
Signal TVHD : 720p, 1035i, 1080i  
Formats supportés : U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA  
Zoom / Focus: 1.2 x / manuel  
Consommation électrique : 185 W (mode éco), 245 W (mode normal), 10.5 W (mode veille)  
Tension : 100 - 240 V  
Garantie : 3 ans, Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)  
Température de service : 5° - 35 °C  
Température de stockage : -10° - 60 °C  
Dimensions (L x H x p) : 335 x 79.7 x 238.4 mm  
Poids net : 3.1 kg  
Poids brut : 5.0 kg  
Dimensions emballage (L x H x P) : 429 x 213 x 238 mm

Accessoires standard : Télécommande infrarouge, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Cache protège objectif  
Accessoires en option : Câble Péritel/VGA (POA-CA-SCART), Télécommande avec pointeur laser (POA-RCKIT03, Câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), KIT de présentation avec fonction souris (POA-RCKIT04), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)